



Siebdruck/silkscreen printing



Tampondruck/pad printing



Etikett/label



Touch Label

Informationen zum Druck

Datenformate:

Verarbeitet werden Vector EPS Daten aus folgenden Programmen: Corel Draw 12, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Auch Schriften sind in Pfade (Kurven) umzuwandeln.

Mindeststrichstärke bei Siebdruck:

Drucktechnisch bedingt darf die Strichstärke von 0,18 mm nicht unterschritten werden.

Fotos für Etikettendruck, Doming oder Box:

Fotos sind mit einer Auflösung von mind. 300 dpi TIFF (CMYK) in Originalgröße bereitzustellen. Um Farbabweichungen zu minimieren, ist der Bestellung möglichst ein Farbausdruck beizufügen.

Drucktoleranzen:

Im Siebdruck können die Drucktoleranzen bei mehrfarbigen Drucken bei bis zu +/- 0,3 mm liegen. Im Tampondruck bei bis zu +/- 0,1 mm.

Farbangaben für den Druck:

Alle Angaben zur Druckfarbe bitten wir in Pantone oder HKS anzugeben.

Information for printing

Data formats:

Vector EPS data from the following programs can be processed: Corel Draw 12, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Furthermore writing must be converted to paths (curves).

Minimum line width for silkscreen print:

Due to the limitations in printing technology, the line width may not be smaller than 0.18 mm.

Photographs for label print, doming or LipBox:

Photographs are to be supplied with a resolution of at least 300 dpi TIFF (CMYK) in original size. To minimise colour variation, a colour print should be enclosed with the order.

Print tolerances:

In silkscreen printing the gauge-pins tolerances for multi-coloured prints can lie at up to +/- 0.3 mm. In pad printing these tolerances lie at up to +/- 0.1 mm.

Colour details for printing:

We kindly request that all details for colour printing are supplied in Pantone or HKS.